



Ficha técnica puertas Madesa

Puertas entamboradas

Las puertas entamboradas producidas por **Madesa** solamente utilizan materiales de primera calidad, para asegurar su estabilidad, dimensiones precisas, y acabados perfectos.

Elaboración:

Las puertas entamboradas **Madesa** se arman cuidadosamente a mano, y se cortan a la medida exacta suministrada por el cliente, en sierra que asegura la ortogonalidad de las puertas.

Dimensiones:

Ancho: Variable de 50 a 90cms.

Altura:

A. Puertas Standard: Variable, hasta 240cms.

B. Puertas especiales: Altura por encima de 240cms.

Calibre: 38mms, o 41mms.

Materiales:

Las puertas Madesa se elaboran con láminas de madera recubiertas de papel melamínico producido por *Dexco*, *Ecofort*, o *Primadera*, según el color definido en cada ocasión. Las láminas pueden ser de MDF o MDP (aglomerado), según disponibilidad de los proveedores mencionados.

El bastidor de las puertas entamboradas de **Madesa** se elabora en OSB *Induplac* producido por *Louisiana Pacific*. Si las puertas son de 38mms, el bastidor es de 25mms de espesor. Si las puertas son de 41mms, el bastidor es de 30mms de espesor.

Madesa únicamente utiliza pegantes de *Artecola*, para asegurar el correcto pegue de los diferentes elementos de las puertas entamboradas.

El alma de las puertas se elabora en Honeycomb, de ancho calibrado.

Las puertas llevan canto en PVC, en el color determinado por el color de las láminas de acabado. El canto colocado es de 0.45mms de espesor. A solicitud del cliente las puertas se pueden elaborar con canto de 1.0mms o de 1.8mms, con un costo adicional.

Información adicional:

Los materiales que constituyen las puertas pueden ser consultados en nuestra página web www.madesa.co o en la de los diferentes proveedores: www.duratex.com.co, www.ecofort.com.co, www.primadera.com y www.artecola.com.co.

Bogotá, diciembre de 2021