



## Ficha técnica

---

### Puertas entamboradas de interés social Madesa

Las puertas de interés social producidas por **Madesa** solamente utilizan materiales de primera calidad, para asegurar su estabilidad, dimensiones precisas, y acabados perfectos.

#### Elaboración:

Las puertas **Madesa** se arman cuidadosamente a mano, y se cortan a la medida exacta suministrada por el cliente, en sierra que asegura la ortogonalidad de las puertas.

#### Dimensiones:

**Ancho:** Variable de 50 a 90cms.

**Altura:**

A. Puertas Standard: Variable, hasta 240cms.

B. Puertas especiales: Altura por encima de 240cms.

**Calibre:** 36mms.

#### Materiales:

Las puertas de interés social **Madesa** se elaboran con láminas de HDF de 2.7mms de espesor, producido por *Dexco/Duratex*.

El bastidor de las puertas entamboradas de **Madesa** se elabora en OSB *Induplac* producido por *Louisiana Pacific*. El bastidor es de 30mms de espesor.

Madesa únicamente utiliza pegantes de *Artecola*, para asegurar el correcto pegue de los diferentes elementos de las puertas entamboradas.

El alma de las puertas se elabora en *Honeycomb*, de ancho calibrado.

Las puertas se elaboran sin canto decorativo.

#### Información adicional:

Los materiales que constituyen las puertas pueden ser consultados en nuestra página web [www.madesa.co](http://www.madesa.co) o en la de los proveedores: [www.duratex.com.co](http://www.duratex.com.co) , [www.lpcolombia.com.co](http://www.lpcolombia.com.co) , y [www.artecola.com.co](http://www.artecola.com.co).

Bogotá, noviembre de 2023